

Pix Automático - Recorrências (Autorizações) - /rec

Reúne endpoints para o gerenciamento de recorrências (autorizações) – versão 06/2026 (spec Bacen 2.9.0)

Endpoints:

Homologação (sem mTLS)	https://api.extranet.hm.bb.com.br/pix/v2 (testes básicos)
Homologação (com mTLS)	https://api-pix.hm.bb.com.br/pix/v2 (testes essenciais)
Produção (com mTLS)	https://api-pix.bb.com.br/pix/v2

Header:

Authorization	Bearer <i>seuToken</i>
Content-Type	application/json

Query Param (obrigatório)

Homologação	gw-dev-app-key = <i>suaAppKeyDeHomologacao</i>
Produção	gw-dev-app-key = <i>suaAppKeyDeProducao</i>

1 – Criar recorrência

Serviço:

- Envia um JSON contendo os dados necessários para a criação de uma recorrência
- Retorna um JSON contendo os dados da recorrência criada

Recurso:

POST /rec (*escope: rec.write*)

Parameters

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações

Request Body (Recorrência solicitada)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	vinculo	s		object (Descrição do Objeto da Recorrência) Informações sobre o objeto da recorrência.
1.1	objeto	n	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Identificador do objeto de vínculo) <= 35 characters Campo de texto livre para informações referentes ao contrato que permitam ao usuário pagador reconhecer o objeto dos pagamentos periódicos por meio do Pix Automático.
1.2	contrato	s	63100862	string (Objeto da autorização) <= 35 characters Número, identificador, ou código que representa o objeto da autorização (contrato, pedido etc.). É o vínculo entre usuário recebedor e usuário devedor
1.3	devedor	s		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.
1.3.1	cpf	s	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário devedor (ou preencher CNPJ, se PJ)
1.3.1	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
1.3.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2	calendario	s		object (Informações sobre calendário da recorrência) Informações sobre calendário da recorrência
2.1	dataInicial	s	2024-02-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.) Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.
2.2	dataFinal	n	2028-09-01	string <date> (Data final da vigência.) Campo opcional que deve ser preenchido para autorizações com vigência pré-definida, devendo ser compatível com os valores informados em tipoFrequencia e a dataInicialRecorrendia. Não deve ser preenchido para autorizações por tempo indeterminado. Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601.
2.3	periodicidade	s	MENSAL	string (Periodicidade das cobranças recorrentes.) Enum: "SEMANAL" "MENSAL" "TRIMESTRAL" "SEMESTRAL" "ANUAL"
3	valor	n		object
3.1	valorRec	n	300.00	string (Valor da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional, deve ser preenchido apenas quando o valor dos pagamentos for fixo ou não for sujeito a alteração durante a vigência da autorização.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
3.2	valorMinimoRecebedor	n	100.00	string (Valor mínimo da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional. Valor definido pelo usuário recebedor. Se o usuário pagador atribuir um valor máximo para os pagamentos daquela autorização, ele não poderá ser inferior ao piso definido pelo usuário recebedor. Não pode ser preenchido nas autorizações de valor fixo, ou seja, com campo valorRec preenchido.
4	recebedor	n		
4.1	convenio	n	123456	string (Objeto da autorização) <= 60 characters Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP recebedor, por CNPJ. Se o cliente tiver mais de um convênio Pix Automático cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ), o preenchimento do campo é obrigatório.
5	politicaRetentativa	s	NAO_PERMITE	string (Política de retentativa <i>pós vencimento</i> da recorrência) Enum: "NAO_PERMITE" "PERMITE_3R_7D"
6	loc	n	5100	integer <int64> (Id da location) - apenas números inteiros Identificador da location a ser informada na criação de uma recorrência (jornada 2, Jornada 3 e jornada 4).
7	ativacao	n		object (Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
7.1	dadosJornada	n		Cobrança imediata vinculada à Jornada 3 (object) Dados de confirmação da jornada e início da recorrência Obs. dado de preenchimento obrigatório quando utilizada a Jornada 3. Este campo deve ser removido pelo PSP Recebedor quando a ativação for realizada pelas jornadas 1, 2 ou 4.
7.1.1	txid	s	33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5	string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35} Identificador da transação. O txid é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor. Cabe ao PSP recebedor validar essa regra na API Pix.

Response - 201 Recorrência criada (Recorrência gerada)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2	vinculo	s		object (Descrição do Objeto da Recorrência) Informações sobre o objeto da recorrência.
2.1	objeto	n	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Identificador do objeto de vínculo) <= 35 characters Campo de texto livre para informações referentes ao contrato que permitam ao usuário pagador reconhecer o objeto dos pagamentos periódicos por meio do Pix Automático.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.2	contrato	s	63100862	string (Objeto da autorização) <= 35 characters Número, identificador, ou código que representa o objeto da autorização (contrato, pedido etc.) e o vínculo usuário recebedor e usuário devedor
2.3	devedor	s		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.
2.3.1	cpf	s	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário devedor (ou preencher CNPJ, se PJ)
2.3.1	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
2.3.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
3	calendario	s		object (Informações sobre calendário da recorrência) Informações sobre calendário da recorrência
3.1	dataInicial	s	2024-02-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.) Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
3.2	dataFinal	n	2028-09-01	string <date> (Data final da vigência.) Campo opcional que deve ser preenchido para autorizações com vigência pré-definida, devendo ser compatível com os valores informados em tipoFrequencia e a dataInicialRecorrencia. Não deve ser preenchido para autorizações por tempo indeterminado. Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601.
3.3	periodicidade	s	MENSAL	string (Periodicidade das cobranças recorrentes.) Enum: "SEMANAL" "MENSAL" "TRIMESTRAL" "SEMESTRAL" "ANUAL"
4	valor	n		object
4.1	valorRec	n	300.00	string (Valor da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional, deve ser preenchido apenas quando o valor dos pagamentos for fixo ou não for sujeito a alteração durante a vigência da autorização.
4.2	valorMinimoRecebedor	n	100.00	string (Valor mínimo da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional. Valor definido pelo usuário recebedor. Se o usuário pagador atribuir um valor máximo para os pagamentos daquela autorização, ele não poderá ser inferior ao piso definido pelo usuário recebedor. Não pode ser preenchido nas autorizações de valor fixo, ou seja, com campo valorRec preenchido.
5	recebedor	s		Pessoa Jurídica (object)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
5.1	convenio	n	123456	string (Objeto da autorização) <= 60 characters string (Objeto da autorização) <= 60 characters Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP recebedor, por CNPJ. Se o cliente tiver mais de um convênio cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ), o preenchimento do campo é obrigatório. Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP recebedor, por CNPJ
5.2	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
5.3	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
6	status	s	CRIADA	string (Status do registro da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
7	loc	n		object Identificador da localização do payload completo.
7.1	id	s	5100	integer <int64> (Id da location) - apenas números inteiros Identificador da location a ser informada na criação de uma recorrência .

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
7.2	location	s	pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eadc10242ac120002	string <uri> (Localização do payload) <= 77 characters Localização do payload a ser informada na criação da recorrência.
7.3	criacao	s	2023-12-19T12:28:05.230Z	string <date-time> (Data de Criação) Data e hora em que a location foi criada. Respeita RFC 3339.
7.4	idRec	n	RN1234567820240115abcdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
8	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente).
8.1.1	status	s	CRIADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
8.1.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
9	encerramento	n		object or object (Detalhamento do encerramento da recorrência por rejeição ou cancelamento.)
	Rejeição			object (Informações sobre a rejeição da recorrência)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
9.1	codigo	s		string (Código da rejeição) <= 4 characters Enum: "AP13" "AP14" Corresponde ao código de rejeição presente no catálogo de mensagens. Exemplos: AP13: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não reconhecimento do usuário recebedor AP14: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não ter interesse no uso do Pix Automático com o usuário recebedor
9,2	descricao	s		string (Descricao da rejeição) <= 105 characters Descricao da causa da rejeição
	cancelamento			
9,1	solicitante	s	USUARIO_RECEBEDOR	string (Solicitante do cancelamento) Enum: "PSP_PAGADOR" "USUARIO_PAGADOR" "PSP_RECEBEDOR" "USUARIO_RECEBEDOR"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
9,2	codigo	s	SLCR	string (Código do cancelamento) <= 4 characters Enum: "ACCL" "CPCL" "DCSD" "ERSL" "FRUD" "PCFD" "SLCR" "SLDB" Corresponde ao código de cancelamento presente no catálogo de mensagens. Exemplos: ACCL - Cancelamento motivado por cancelamento da conta do usuário pagador ou do usuário recebedor CPCL - Cancelamento motivado por encerramento da empresa recebedora DCSD - Cancelamento motivado por falecimento do pagador FRUD - Cancelamento motivado por suspeita de fraude NRES - Cancelamento solicitado pelo PSP recebedor por falta de confirmação de recebimento pelo PSP pagador dentro do prazo regulamentar PCFD - Cancelamento solicitado pelo PSP Recebedor porque a mesma recorrência foi confirmada por meio de outra jornada, por exemplo, via QR Code SLCR - Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor SLDB - Cancelamento solicitado pelo usuário pagador
9,3	descricao	s	Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor	string (Descricao do cancelamento) <= 105 characters Descricao do cancelamento.
10	ativacao			object (Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.) Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
10.1	tipoJornada	s	JORNADA_3	string (Jornada de ativação - caminho percorrido pelo usuário pagador) Enum: "JORNADA_1" "JORNADA_2" "JORNADA_3" "JORNADA_4" "AGUARDANDO_DEFINICAO" JORNADA_1: Usuário pagador aceitou a recorrência através de notificação externa ao ecossistema JORNADA_2: Usuário pagador aceitou a recorrência através de leitura de QR Code de recorrência JORNADA_3: Usuário pagador iniciou a recorrência através de leitura de QR Code composto e pagamento de cobrança imediata. O uso desta jornada torna obrigatório o preenchimento da informação dadosJornada.txid JORNADA_4: Usuário pagador escolheu aderir à recorrência através de leitura de QR Code composto relacionado à cobrança com vencimento ou estática relacionada a um contrato vigente AGUARDANDO_DEFINICAO: Valor inicial posterior a criação e anterior a ativação da recorrência.
10.2	dadosJornada	n		Cobrança imediata vinculada à Jornada 3 (object) Dados de confirmação da jornada e início da recorrência Dado de preenchimento obrigatório quando utilizada a Jornada 3. Este campo deve ser removido pelo PSP Recebedor quando a ativação for realizada pelas jornadas 1, 2 ou 4.
10.2.1	txid	s	33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5	string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35} Identificador da transação. O txid é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor. Cabe ao PSP recebedor validar essa regra na API Pix.

Response - 400 Requisição com formato inválido

Response - 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização

Response - 503 Serviço não está disponível no momento. Pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento

2 – Revisar recorrência

Serviço:

- Envia um JSON contendo os dados necessários para a alteração de uma recorrência
- Retorna um JSON contendo os dados da recorrência alterada

Recurso:

PATCH /rec/{idRec} (scope: rec.write)

Parameters

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com “C” são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.

Request Body (Recorrência Revisada)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	status	n	CANCELADA	string (Status do registro da recorrência) Value: "CANCELADA"
2	vinculo	n		object (Descrição do Objeto da Recorrência)
2.1	devedor	n		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.2.1	nome	s	Fulano de Tal	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
3	loc	n	108	integer <int64> Identificador da location a ser informada na criação de uma recorrência .
4	calendario	n		object (Informações sobre calendário da recorrência) Informações sobre calendário da recorrência
4.1	dataInicial	n	2024-04-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.) Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.
5	ativacao	n		object (Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.)
5.1	dadosJornada	n		Cobrança imediata vinculada à Jornada 3 (object) Dados de confirmação da jornada e início da recorrência Obs. dado de preenchimento obrigatório quando utilizada a Jornada 3. Este campo deve ser removido pelo PSP Recebedor quando a ativação for realizada pelas jornadas 1, 2 ou 4.
5.1.1	txid	s	33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5	string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35} Identificador da transação. O txid é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor. Cabe ao PSP recebedor validar essa regra na API Pix.

Response - 200 Recorrência Revisada (Recorrência gerada)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com “C” são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2	vinculo	s		object (Descrição do Objeto da Recorrência) Informações sobre o objeto da recorrência.
2.1	objeto	n	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Identificador do objeto de vínculo) <= 35 characters Campo de texto livre para informações referentes ao contrato que permitam ao usuário pagador reconhecer o objeto dos pagamentos periódicos por meio do Pix Automático.
2.2	contrato	s	63100862	string (Objeto da autorização) <= 35 characters Número, identificador, ou código que representa o objeto da autorização (contrato, pedido etc.) e o vínculo usuário recebedor e usuário devedor
2.3	devedor	s		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.
2.3.1	cpf	s	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário devedor (ou preencher CNPJ, se PJ)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.3.1	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
2.3.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
3	calendario	s		object (Informações sobre calendário da recorrência) Informações sobre calendário da recorrência
3.1	dataInicial	s	2024-02-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.) Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.
3.2	dataFinal	n	2028-09-01	string <date> (Data final da vigência.) Campo opcional que deve ser preenchido para autorizações com vigência pré-definida, devendo ser compatível com os valores informados em tipoFrequencia e a dataInicialRecorrendia. Não deve ser preenchido para autorizações por tempo indeterminado. Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601.
3.3	periodicidade	s	MENSAL	string (Periodicidade das cobranças recorrentes.) Enum: "SEMANAL" "MENSAL" "TRIMESTRAL" "SEMESTRAL" "ANUAL"
4	valor	n		object

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
4.1	valorRec	n	300.00	string (Valor da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional, deve ser preenchido apenas quando o valor dos pagamentos for fixo ou não for sujeito a alteração durante a vigência da autorização.
4.2	valorMinimoRecebedor	n	100.00	string (Valor mínimo da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional. Valor definido pelo usuário receptor. Se o usuário pagador atribuir um valor máximo para os pagamentos daquela autorização, ele não poderá ser inferior ao piso definido pelo usuário receptor. Não pode ser preenchido nas autorizações de valor fixo, ou seja, com campo valorRec preenchido.
5	receptor	s		Pessoa Jurídica (object)
5.1	convenio	n	123456	string (Objeto da autorização) <= 60 characters string (Objeto da autorização) <= 60 characters Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP receptor, por CNPJ. Se o cliente tiver mais de um convênio cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ), o preenchimento do campo é obrigatório.
5.2	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
5.3	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
6	status	s	CRIADA	string (Status do registro da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
7	loc	n		object Identificador da localização do payload completo.
7.1	id	s	5100	integer <int64> (Id da location) - apenas números inteiros Identificador da location a ser informada na criação de uma recorrência .
7.2	location	s	pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002	string <uri> (Localização do payload) <= 77 characters Localização do payload a ser informada na criação da recorrência.
7.3	criacao	s	2023-12-19T12:28:05.230Z	string <date-time> (Data de Criação) Data e hora em que a location foi criada. Respeita RFC 3339.
7.4	idRec	n	RN1234567820240115abcdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
8	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente).

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
8.1.1	status	s	CRIADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
8.1.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
9	encerramento	n		object or object (Detalhamento do encerramento da recorrência por rejeição ou cancelamento.)
	Rejeição			object (Informações sobre a rejeição da recorrência)
9.1	codigo	s		string (Código da rejeição) <= 4 characters Enum: "AP13" "AP14" Corresponde ao código de rejeição presente no catálogo de mensagens . Exemplos: AP13: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não reconhecimento do usuário recebedor AP14: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não ter interesse no uso do Pix Automático com o usuário recebedor
9,2	descricao	s		string (Descricao da rejeição) <= 105 characters Descricao da causa da rejeição
	cancelamento			
9,1	solicitante	s	USUARIO_RECEBEDOR	string (Solicitante do cancelamento) Enum: "PSP_PAGADOR" "USUARIO_PAGADOR" "PSP_RECEBEDOR" "USUARIO_RECEBEDOR"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
9,2	codigo	s	SLCR	string (Código do cancelamento) <= 4 characters Enum: "ACCL" "CPCL" "DCSD" "ERSL" "FRUD" "PCFD" "SLCR" "SLDB" Corresponde ao código de cancelamento presente no catálogo de mensagens. Exemplos: ACCL - Cancelamento motivado por cancelamento da conta do usuário pagador ou do usuário recebedor CPCL - Cancelamento motivado por encerramento da empresa recebedora DCSD - Cancelamento motivado por falecimento do pagador FRUD - Cancelamento motivado por suspeita de fraude NRES - Cancelamento solicitado pelo PSP recebedor por falta de confirmação de recebimento pelo PSP pagador dentro do prazo regulamentar PCFD - Cancelamento solicitado pelo PSP Recebedor porque a mesma recorrência foi confirmada por meio de outra jornada, por exemplo, via QR Code SLCR - Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor SLDB - Cancelamento solicitado pelo usuário pagador
9,3	descricao	s	Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor	string (Descricao do cancelamento) <= 105 characters Descricao do cancelamento.
10	ativacao			object (Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.) Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
10.1	tipoJornada	s	JORNADA_3	string (Jornada de ativação - caminho percorrido pelo usuário pagador) Enum: "JORNADA_1" "JORNADA_2" "JORNADA_3" "JORNADA_4" "AGUARDANDO_DEFINICAO" JORNADA_1: Usuário pagador aceitou a recorrência através de notificação externa ao ecossistema JORNADA_2: Usuário pagador aceitou a recorrência através de leitura de QR Code de recorrência JORNADA_3: Usuário pagador iniciou a recorrência através de leitura de QR Code composto e pagamento de cobrança imediata. O uso desta jornada torna obrigatório o preenchimento da informação dadosJornada.txid
10.1	tipoJornada	s	JORNADA_3	JORNADA_4: Usuário pagador escolheu aderir à recorrência através de leitura de QR Code composto relacionado à cobrança com vencimento ou estática relacionada a um contrato vigente AGUARDANDO_DEFINICAO: Valor inicial posterior a criação e anterior a ativação da recorrência.
10.2	dadosJornada	n		Cobrança imediata vinculada à Jornada 3 (object) Dados de confirmação da jornada e início da recorrência Dado de preenchimento obrigatório quando utilizada a Jornada 3. Este campo deve ser removido pelo PSP Recebedor quando a ativação for realizada pelas jornadas 1, 2 ou 4.
10.2.1	txid	s	33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5	string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35} Identificador da transação. O txid é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor. Cabe ao PSP recebedor validar essa regra na API Pix.

Response - 400 Requisição com formato inválido

Response - 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização

Response - 404 Recurso solicitado não foi encontrado

Response - 503 Serviço não está disponível no momento. Pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento

3 – Consultar recorrência

Serviço:

- Envia um JSON contendo o identificador da recorrência (idRec) a ser consultada, incluindo opcionalmente o txid
- Retorna um JSON contendo os dados da recorrência consultada

Recurso:

GET /rec/{idRec} (scope: rec.read)

Parameters

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com “C” são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2	txid	n	33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5	string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35} Ao consultar uma recorrência, o usuário recebedor pode optar pela consulta sem o txid ou com um txid cob ou cobv, de forma a obter o QR Composto e os dadosQR retornados variam cfe parâmetros informados (transcrito do campo dadosQR para melhor compreensão): JORNADA 1: idRec JORNADA 2: idRec + txid cob (imediata) JORNADA 3: idRec + txid cobv (vencimento)

Pix Automático - Recorrências (Autorizações) - /rec

06/2026 – Ajustes CNPJ Alfanumérico

Request Body

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações

Response - 200 Dados da Recorrência (Recorrência completa)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com “C” são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2	vinculo	s		object (Descrição do Objeto da Recorrência) Informações sobre o objeto da recorrência.
2.1	objeto	n	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Identificador do objeto de vínculo) <= 35 characters Campo de texto livre para informações referentes ao contrato que permitam ao usuário pagador reconhecer o objeto dos pagamentos periódicos por meio do Pix Automático.
2.2	contrato	s	63100862	string (Objeto da autorização) <= 35 characters Número, identificador, ou código que representa o objeto da autorização (contrato, pedido etc.) e o vínculo usuário recebedor e usuário devedor
2.3	devedor	s		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.3.1	cpf	s	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário devedor (ou preencher CNPJ, se PJ)
2.3.1	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ CNPJ do devedor. Retornado em formato "string", podendo conter caracteres numéricos ou alfanuméricos.
2.3.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
3	calendario	s		object (Informações sobre calendário da recorrência) Informações sobre calendário da recorrência
3.1	dataInicial	s	2024-02-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.) Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.
3.2	dataFinal	n	2028-09-01	string <date> (Data final da vigência.) Campo opcional que deve ser preenchido para autorizações com vigência pré-definida, devendo ser compatível com os valores informados em tipoFrequencia e a dataInicialRecorrendia. Não deve ser preenchido para autorizações por tempo indeterminado. Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601.
3.3	periodicidade	s	MENSAL	string (Periodicidade das cobranças recorrentes.) Enum: "SEMANAL" "MENSAL" "TRIMESTRAL" "SEMESTRAL" "ANUAL"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
4	valor	n		object
4.1	valorRec	n	300.00	string (Valor da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional, deve ser preenchido apenas quando o valor dos pagamentos for fixo ou não for sujeito a alteração durante a vigência da autorização.
4.2	valorMinimoRecebedor	n	100.00	string (Valor mínimo da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional. Valor definido pelo usuário recebedor. Se o usuário pagador atribuir um valor máximo para os pagamentos daquela autorização, ele não poderá ser inferior ao piso definido pelo usuário recebedor. Não pode ser preenchido nas autorizações de valor fixo, ou seja, com campo valorRec preenchido.
5	recebedor	s		Pessoa Jurídica (object)
5.1	convenio	n	123456	string (Objeto da autorização) <= 60 characters Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP recebedor, por CNPJ. Se o cliente tiver mais de um convênio cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ), o preenchimento do campo é obrigatório.
5.2	cnpj	s	92221288310574	string (CNPJ) /^\d{14}\$/ CNPJ do usuário devedor.
5.3	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
6	pagador	n		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
6.1	ispbParticipante	n	91193552 ou A12B3CD	string (ISPB do usuário pagador.) <code>^[0-9A-Z]{8}\$</code> ISPB do usuário pagador.
6.2	codMun	n	2673833	string (Código do município) <code>/^d{7}\$/</code> Código baseado na Tabela de Códigos de Municípios do IBGE que apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação.
6.3	cpf	s	15231470190	string (CPF) <code>/^d{11}\$/</code> CPF do usuário pagador (ou preencher CNPJ, se PJ)
6.3	cnpj	s	92221288310574	string (CNPJ) <code>/^d{14}\$/</code> CNPJ do usuário pagador (ou preencher CPF, se PF)
7	status	s	APROVADA	string (Status do registro da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
8	politicaRetentativa	s	NAO_PERMITE	string (Política de retentativa pós vencimento da recorrência) Enum: "NAO_PERMITE" "PERMITE_3R_7D"
9	loc	n		object Identificador da localização do payload completo.
9.1	id	s	5100	integer <int64> (Id da location) - apenas números inteiros Identificador da location a ser informada na criação de uma recorrência .

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
9.2	location	s	pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002	string <uri> (Localização do payload) <= 77 characters Localização do payload a ser informada na criação da recorrência.
9.3	criacao	s	2023-12-19T12:28:05.230Z	string <date-time> (Data de Criação) Data e hora em que a location foi criada. Respeita RFC 3339.
9.4	idRec	n	RN1234567820240115abcdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
10	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente).
10.1.1	status	s	CRIADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
10.1.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
10.2.1	status	s	APROVADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
10.2.2	data	s	2024-01-04T09:40:42.210Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
11	encerramento	n		object or object (Detalhamento do encerramento da recorrência por rejeição ou cancelamento.)
	Rejeição			object (Informações sobre a rejeição da recorrência)
11.1	codigo	s		string (Código da rejeição) <= 4 characters Enum: "AP13" "AP14" Corresponde ao código de rejeição presente no catálogo de mensagens . Exemplos: AP13: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não reconhecimento do usuário recebedor AP14: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não ter interesse no uso do Pix Automático com o usuário recebedor
11.2	descricao	s		string (Descricao da rejeição) <= 105 characters Descricao da causa da rejeição
	cancelamento			
11.1	solicitante	s	USUARIO_RECEBEDOR	string (Solicitante do cancelamento) Enum: "PSP_PAGADOR" "USUARIO_PAGADOR" "PSP_RECEBEDOR" "USUARIO_RECEBEDOR"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
11.2	codigo	s	SLCR	string (Código do cancelamento) <= 4 characters Enum: "ACCL" "CPCL" "DCSD" "ERSL" "FRUD" "PCFD" "SLCR" "SLDB" Corresponde ao código de cancelamento presente no catálogo de mensagens. Exemplos: ACCL - Cancelamento motivado por cancelamento da conta do usuário pagador ou do usuário recebedor CPCL - Cancelamento motivado por encerramento da empresa recebedora DCSD - Cancelamento motivado por falecimento do pagador
11.2	codigo	s	SLCR	FRUD - Cancelamento motivado por suspeita de fraude NRES - Cancelamento solicitado pelo PSP recebedor por falta de confirmação de recebimento pelo PSP pagador dentro do prazo regulamentar PCFD - Cancelamento solicitado pelo PSP Recebedor porque a mesma recorrência foi confirmada por meio de outra jornada, por exemplo, via QR Code SLCR - Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor SLDB - Cancelamento solicitado pelo usuário pagador
11.3	descricao	s	Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor	string (Descrição do cancelamento) <= 105 characters Descrição do cancelamento.
12	solicitacao			Array of objects (Solicitações vinculadas - Solicitação de Recorrência Completa) Solicitações vinculadas (do mais antigo para o mais recente).

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
12.1	idSolicRec	s	SC876456782024021577825445312	string (ID Solicitação da Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} SCxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk
12.2	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
12.3	calendario	s		object (Informações de Calendário da Solicitação da Recorrência)
12.3.1	dataExpiracaoSolicitacao	s	2023-12-20T12:17:11.926Z	string <date-time> (Data da expiração da solicitação enviada ao usuário pagador.) Data da expiração da solicitação enviada ao usuário pagador. Respeita RFC 3339.
12.4	destinatario	n		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object)
12.4.1	conta	s	550689	string (Conta do Usuário Pagador) <= 20 characters Número da conta do usuário pagador (com dv, substituindo o "x" por zero.
12.4.2	ispbParticipante	s	91193552 ou A12B3CD	string (ISPB do usuário pagador.) ^[0-9A-Z]{8}\$ ISPB do usuário pagador.
12.4.3	agencia	n	2569	string (Agência do Usuário Pagador) <= 4 characters Número da agência do usuário pagado (sem dv)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
12.4.4	cpf	s	15231470190	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário pagador (ou preencher CNPJ, se PJ)
12.4.4	cnpj	s	12345678901234 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
12.5	status	s	CRIADA	string (Status do registro da solicitação de recorrência) Enum: "CRIADA" "ENVIADA" "RECEBIDA" "REJEITADA" "ACEITA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
12.6	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente)
12.6.1	status	s	CRIADA	string (Status do registro da solicitação de recorrência) Enum: "CRIADA" "ENVIADA" "RECEBIDA" "REJEITADA" "ACEITA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
12.6.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
12.7	recPayload			object (Payload da Recorrência) Recursive Atributos de Configuração de Recorrência

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
12.7.1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com “C” são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
12.7.2	vinculo	s		object (Descrição do Objeto da Recorrência)
12.7.2.1	objeto	n	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Identificador do objeto de vínculo) <= 35 characters Campo de texto livre para informações referentes ao contrato que permitam ao usuário pagador reconhecer o objeto dos pagamentos periódicos por meio do Pix Automático.
12.7.2.2	contrato	s	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Objeto da autorização) <= 35 characters Número, identificador, ou código que representa o objeto da autorização (contrato, pedido etc.) e o vínculo usuário recebedor e usuário devedor
12.7.2.3	devedor	s		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.
12.7.2.2.1	cpf	s	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário devedor (ou preencher CNPJ, se PJ)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
12.7.2.2.1	cnj	s	12345678901234 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
12.7.2.2.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
12.7.2.4	calendario	s		object (Informações sobre calendário da recorrência) Informações sobre calendário da recorrência
12.7.2.4.1	dataInicial	s	2024-02-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.) Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.
12.7.2.4.2	dataFinal	n	2028-09-01	string <date> (Data final da vigência.) Campo opcional que deve ser preenchido para autorizações com vigência pré-definida, devendo ser compatível com os valores informados em tipoFrequencia e a dataInicialRecorrendia. Não deve ser preenchido para autorizações por tempo indeterminado. Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601.
12.7.2.5	periodicidade	s	MENSAL	string (Periodicidade das cobranças recorrentes.) Enum: "SEMANAL" "MENSAL" "TRIMESTRAL" "SEMESTRAL" "ANUAL"
12.7.2.6	valor	n		object

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
12.7.2.6.1	valorRec	n	300.00	string (Valor da recorrência) \d{1,10}\.d{2} Campo opcional, deve ser preenchido apenas quando o valor dos pagamentos for fixo ou não for sujeito a alteração durante a vigência da autorização.
12.7.2.6.2	valorMinimoRecebedor	n	100.00	string (Valor mínimo da recorrência) \d{1,10}\.d{2} Campo opcional. Valor definido pelo usuário recebedor. Se o usuário pagador atribuir um valor máximo para os pagamentos daquela autorização, ele não poderá ser inferior ao piso definido pelo usuário recebedor. Não pode ser preenchido nas autorizações de valor fixo, ou seja, com campo valorRec preenchido.
12.7.2.7	recebedor	s		Pessoa Jurídica (object)
12.7.2.7.1	ispbParticipante	s	91193552 ou A12B3CD	string (ISPB do usuário pagador.) ^[0-9A-Z]{8}\$ ISPB do usuário pagador.
12.7.2.7.1	cnpj	s	92221288310574	string (CNPJ) /\d{14}\$/ CNPJ do usuário devedor.
12.7.2.7.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
12.7.2.8	politicaRetentativa	s	NAO_PERMITE	string (Política de retentativa pós vencimento da recorrência) Enum: "NAO_PERMITE" "PERMITE_3R_7D"
12.7.2.9	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
12.7.2.9.1	status	s	CRIADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
12.7.2.9.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
13	ativacao			object (Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.) Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.
13.1	tipoJornada	s	JORNADA_3	string (Jornada de ativação - caminho percorrido pelo usuário pagador) Enum: "JORNADA_1" "JORNADA_2" "JORNADA_3" "JORNADA_4" "AGUARDANDO_DEFINICAO" JORNADA_1: notificação (push) JORNADA_2: QR Code de recorrência JORNADA_3: QR Code composto e cobrança imediata. Obrigatório o preenchimento do dadosJornada (txid). JORNADA_4: QR Code composto e cobrança com vencimento ou estática AGUARDANDO_DEFINICAO: entre a criação e a ativação
13.2	dadosJornada	n		object (cobrança imediata vinculada à Jornada 3) Dado de preenchimento obrigatório quando Jornada 3. Este campo deve ser removido pelo PSP Recebedor quando a ativação for realizada pelas jornadas 1, 2 ou 4.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
13.2.1	txid	s	33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5	string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35} Identificador da transação. O txid é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor. Cabe ao PSP recebedor validar essa regra na API Pix.
14	dadosQR			object (Informações do QR Composto.) Conforme parâmetros idRec e txid informados na requisição. Ao consultar uma recorrência, o usuário recebedor pode optar pela consulta sem o txid ou com um txid cob ou cobv, de forma a obter o QR Composto e os dadosQR retornados variam cfe parâmetros informados: JORNADA 1: idRec JORNADA 2: idRec + txid cob (imediata) JORNADA 3: idRec + txid cobv (vencimento)
14.1	jornada		JORNADA_3	string (Jornada de ativação) Enum: "JORNADA_2" "JORNADA_3" "JORNADA_4" Os campos jornada e pixCopiaECola só serão retornados se as respectivas locations necessárias para a construção do QR Composto estiverem preenchidas na recorrência e na eventual cobrança, a depender da jornada desejada.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
14.2	pixCopiaECola		00020101021226760014br.gov.bcb. pix2554pix.example.com/qr/v2/8b3d a2f39a4140d1a91abd93113bd441 5204000053039865802BR5913Fu lano de Tal6008BRASILIA6207050 3***80800014br.gov.bcb.pix2558 pix.example.com/qr/v2/rec/94ed2 badcbc04c15b0bb7fa353194890 63047741	string (Pix Cópia e Cola correspondente à Recorrência.) <= 512 characters Sequência de caracteres que representa o QR Composto. Os campos jornada e pixCopiaECola só serão retornados se as respectivas locations necessárias para a construção do QR Composto estiverem preenchidas na recorrência e na eventual cobrança, a depender da jornada desejada.

Response - 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização

Response - 404 Recurso solicitado não foi encontrado

Response - 503 Serviço não está disponível no momento. Pode estar em manutenção ou fora da janela de funcionamento

4 – Consultar lista de recorrência

Serviço:

- Envia um JSON contendo os parâmetros para a consulta de uma lista de recorrências.
- Retorna um JSON contendo os parâmetros utilizados na consulta e os dados das recorrências (não retorna Cópia e Cola).

Recurso:

GET /rec (scope: rec.read)

Parameters

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	inicio	s	2024-04-01T00:00:00Z	string <date-time> (Data de início) Filtra os registros cuja data de criação seja maior ou igual que a data de início. Respeita RFC 3339.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2	fim	s	2024-04-01T23:59:59Z	string <date-time> (Data de fim) Filtrar os registros cuja data de criação seja menor ou igual que a data de fim. Respeita RFC 3339.
3	cpf	n	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ Filtro pelo CPF do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CNPJ.
4	cnpj	n	12345678901234 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
5	locationPresente	n	true ou false	boolean (true ou false) Filtro da existência de location: true – traz somente recorrências com location false – traz somente recorrências sem location
6	status	n	APROVADA	string (Status do registro da recorrência) Filtro pelo status da recorrência: Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
7	convenio	n	123456	string (Convênio) <= 60 characters Filtro pelo convênio associado, para o caso de mais de um convênio cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ).
8	paginacao.paginaAtual	n	0	integer <int32> (Página atual) >= 0 Default: 0 Página a ser retornada pela consulta. Se não for informada, o PSP assumirá que será 0.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
9	paginacao.itensPorPagina	n	100	Integer <int32> (Itens por Página) [1 .. 1000] Default: 100 Quantidade máxima de registros retornados em cada página. Apenas a última página pode conter uma quantidade menor de registros.

Request Body

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações

Response - 200 Ok (Recorrência Completa Pesquisada)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1	parametros	s		object (Parâmetros de Consulta de Recorrências) Parâmetros utilizados para a realização de uma consulta de recorrências.
1.1	inicio	s	2024-04-01T00:00:00Z	string <date-time> (Data de início) Filtra os registros cuja data de criação seja maior ou igual que a data de início. Respeita RFC 3339.
1.2	fim	s	2024-04-01T23:59:59Z	string <date-time> (Data de fim) Filtra os registros cuja data de criação seja menor ou igual que a data de fim. Respeita RFC 3339.
1.3	cpf	n	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ Filtro pelo CPF do devedor. Não pode ser utilizado ao mesmo tempo que o CNPJ.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1.4	cnpj	n	12345678901234 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
1.5	locationPresente	n	true ou false	boolean (true ou false) Filtro da existência de location: true – traz somente recorrências com location false – traz somente recorrências sem location
1.6	status	n	APROVADA	string (Status do registro da recorrência) Filtro pelo status da recorrência: Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
1.7	recebedor	n		
1.7.1	convenio	n	123456	string (Objeto da autorização) <= 60 characters Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP recebedor, por CNPJ. Se o cliente tiver mais de um convênio cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ), o preenchimento do campo é obrigatório.
1.7	paginacao	s		object (Paginação)
1.7.1	paginaAtual	s	0	integer (Página atual) >= 0 Número da página recuperada.
1.7.2	itensPorPagina	s	100	integer (Itens por página) >= 1 Quantidade de registros retornado na página.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
1.7.3	quantidadeDePaginas	s	1	integer (Quantidade de páginas) >= 1 Quantidade de páginas disponíveis para consulta.
1.7.4	quantidadeTotalDeltens	s	1	integer (Quantidade total de itens) >= 0 Quantidade total de itens disponíveis de acordo com os parâmetros informados.
2	recs			Array of objects (Lista de recorrências)
2.1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyMMddkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2.2	vinculo	s		object (Descrição do Objeto da Recorrência) Informações sobre o objeto da recorrência.
2.2.1	objeto	n	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Identificador do objeto de vínculo) <= 35 characters Campo de texto livre para informações referentes ao contrato que permitam ao usuário pagador reconhecer o objeto dos pagamentos periódicos por meio do Pix Automático.
2.2.2	contrato	s	63100862	string (Objeto da autorização) <= 35 characters Número, identificador, ou código que representa o objeto da autorização (contrato, pedido etc.) e o vínculo usuário recebedor e usuário devedor
2.2.3	devedor	s		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.2.3.1	cpf	s	87734514122	string (CPF) /^\d{11}\$/
				CPF do usuário devedor (ou preencher CNPJ, se PJ)
2.2.3.1	cnpj	s	12345678901234 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$
				Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
2.2.3.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters
				Nome do usuário devedor.
2.3	calendario	s		object (Informações sobre calendário da recorrência)
				Informações sobre calendário da recorrência
2.3.1	dataInicial	s	2024-02-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.)
				Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.
2.3.2	dataFinal	n	2028-09-01	string <date> (Data final da vigência.)
				Campo opcional que deve ser preenchido para autorizações com vigência pré-definida, devendo ser compatível com os valores informados em tipoFrequencia e a dataInicialRecorrencia. Não deve ser preenchido para autorizações por tempo indeterminado. Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601.
2.3.3	periodicidade	s	MENSAL	string (Periodicidade das cobranças recorrentes.)
				Enum: "SEMANAL" "MENSAL" "TRIMESTRAL" "SEMESTRAL" "ANUAL"
2.4	valor	n		object

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.4.1	valorRec	n	300.00	string (Valor da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional, deve ser preenchido apenas quando o valor dos pagamentos for fixo ou não for sujeito a alteração durante a vigência da autorização.
2.4.2	valorMinimoRecebedor	n	100.00	string (Valor mínimo da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional. Valor definido pelo usuário recebedor. Se o usuário pagador atribuir um valor máximo para os pagamentos daquela autorização, ele não poderá ser inferior ao piso definido pelo usuário recebedor. Não pode ser preenchido nas autorizações de valor fixo, ou seja, com campo valorRec preenchido.
2.5	recebedor	s		Pessoa Jurídica (object)
2.5.1	convenio	n	123456	string (Objeto da autorização) <= 60 characters Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP recebedor, por CNPJ. Se o cliente tiver mais de um convênio cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ), o preenchimento do campo é obrigatório.
2.5.2	cnpj	s	12345678901234 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
2.5.3	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
2.6	pagador	n		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.6.1	ispbParticipante	n	91193552 ou A12B3CD	string (ISPB do usuário pagador.) <code>^[0-9A-Z]{8}\$</code> ISPB do usuário pagador.
2.6.2	codMun	n	2673833	string (Código do município) <code>/^d{7}\$/</code> Código baseado na Tabela de Códigos de Municípios do IBGE que apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código da Unidade da Federação.
2.6.3	cpf	s	15231470190	string (CPF) <code>/^d{11}\$/</code> CPF do usuário pagador (ou preencher CNPJ, se PJ)
2.6.3	cnpj	s	92221288310574	string (CNPJ) <code>/^d{14}\$/</code> CNPJ do usuário pagador (ou preencher CPF, se PF)
2.7	status	s	APROVADA	string (Status do registro da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
2.8	politicaRetentativa	s	NAO_PERMITE	string (Política de retentativa pós vencimento da recorrência) Enum: "NAO_PERMITE" "PERMITE_3R_7D"
2.9	loc	n		object Identificador da localização do payload completo.
2.9.1	id	s	5100	integer <int64> (Id da location) - apenas números inteiros Identificador da location a ser informada na criação de uma recorrência .

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.9.2	location	s	pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eefb11eaadc10242ac120002	string <uri> (Localização do payload) <= 77 characters Localização do payload a ser informada na criação da recorrência.
2.9.3	criacao	s	2023-12-19T12:28:05.230Z	string <date-time> (Data de Criação) Data e hora em que a location foi criada. Respeita RFC 3339.
2.9.4	idRec	n	RN1234567820240115abcdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2.10	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente).
2.10.1.1	status	s	CRIADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
2.10.1.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
2.10.2.1	status	s	APROVADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.10.2.2	data	s	2024-01-04T09:40:42.210Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
2.11	encerramento	n		object or object (Detalhamento do encerramento da recorrência por rejeição ou cancelamento.)
	Rejeição			object (Informações sobre a rejeição da recorrência)
2,11,1	codigo	s		string (Código da rejeição) <= 4 characters Enum: "AP13" "AP14" Corresponde ao código de rejeição presente no catálogo de mensagens . Exemplos: AP13: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não reconhecimento do usuário recebedor AP14: Solicitação de confirmação da recorrência rejeitada pelo usuário pagador por não ter interesse no uso do Pix Automático com o usuário recebedor
2.11.2	descricao	s		string (Descricao da rejeição) <= 105 characters Descricao da causa da rejeição
	Cancelamento			
2,11,1	solicitante	s	USUARIO_RECEBEDOR	string (Solicitante do cancelamento) Enum: "PSP_PAGADOR" "USUARIO_PAGADOR" "PSP_RECEBEDOR" "USUARIO_RECEBEDOR"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.11.2	codigo	s	SLCR	string (Código do cancelamento) <= 4 characters Enum: "ACCL" "CPCL" "DCSD" "ERSL" "FRUD" "PCFD" "SLCR" "SLDB" Corresponde ao código de cancelamento presente no catálogo de mensagens. Exemplos: ACCL - Cancelamento motivado por cancelamento da conta do usuário pagador ou do usuário recebedor CPCL - Cancelamento motivado por encerramento da empresa recebedora DCSD - Cancelamento motivado por falecimento do pagador FRUD - Cancelamento motivado por suspeita de fraude NRES - Cancelamento solicitado pelo PSP recebedor por falta de confirmação de recebimento pelo PSP pagador dentro do prazo regulamentar PCFD - Cancelamento solicitado pelo PSP Recebedor porque a mesma recorrência foi confirmada por meio de outra jornada, por exemplo, via QR Code SLCR - Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor SLDB - Cancelamento solicitado pelo usuário pagador
2.11.3	descricao	s	Cancelamento solicitado pelo usuário recebedor	string (Descricao do cancelamento) <= 105 characters Descricao do cancelamento.
2.12	solicitacao			Array of objects (Solicitações vinculadas) Solicitações vinculadas (do mais antigo para o mais recente).

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.12.1	idSolicRec	s	SC876456782024021577825445312	string (ID Solicitação da Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} SCxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkk
2.12.2	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2.12.3	calendario	s		object (Informações de Calendário da Solicitação da Recorrência)
2.12.3.1	dataExpiracaoSolicitacao	s	2023-12-20T12:17:11.926Z	string <date-time> (Data da expiração da solicitação enviada ao usuário pagador.) Data da expiração da solicitação enviada ao usuário pagador. Respeita RFC 3339.
2.12.4	destinatario	n		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object)
2.12.4.1	conta	s	550689	string (Conta do Usuário Pagador) <= 20 characters Número da conta do usuário pagador (com dv, substituindo o "x" por zero.
2.12.4.2	ispbParticipante	s	91193552 ou A12B3CD	string (ISPB do usuário pagador.) ^[0-9A-Z]{8}\$ ISPB do usuário pagador.
2.12.4.3	agencia	n	2569	string (Agência do Usuário Pagador) <= 4 characters Número da agência do usuário pagado (sem dv)
2.12.4.4	cpf	s	15231470190	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário pagador (ou preencher CNPJ, se PJ)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.12.4.4	cnpj	s	12345678901234 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) <code>^[0-9A-Z]{14}\$</code> Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
2.12.5	status	s	CRIADA	string (Status do registro da solicitação de recorrência) Enum: "CRIADA" "ENVIADA" "RECEBIDA" "REJEITADA" "ACEITA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
2.12.6	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente)
2.12.6.1	status	s	CRIADA	string (Status do registro da solicitação de recorrência) Enum: "CRIADA" "ENVIADA" "RECEBIDA" "REJEITADA" "ACEITA" "EXPIRADA" "CANCELADA"
2.12.6.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
2.12.7	recPayload			object (Payload da Recorrência) Recursive Atributos de Configuração de Recorrência
2.12.7.1	idRec	s	RN1234567820241130lkwdefghijk	string (ID Recorrência) 29 characters [a-zA-Z0-9]{29} RRxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkkk: com retentativa RNxxxxxxxxxyyyyMMddkkkkkkkkkkkk: sem retentativa Recorrências cujos identificadores são iniciados com "C" são vinculados ao Open Finance e não estarão amparados nesse endpoint da API Pix.
2.12.7.2	vinculo	s		object (Descrição do Objeto da Recorrência)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.12.7.2.1	objeto	n	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Identificador do objeto de vínculo) <= 35 characters Campo de texto livre para informações referentes ao contrato que permitam ao usuário pagador reconhecer o objeto dos pagamentos periódicos por meio do Pix Automático.
2.12.7.2.2	contrato	s	Serviços de Gestão de Imóveis	string (Objeto da autorização) <= 35 characters Número, identificador, ou código que representa o objeto da autorização (contrato, pedido etc.) e o vínculo usuário recebedor e usuário devedor
2.12.7.2.3	devedor	s		Pessoa Física (object) or Pessoa Jurídica (object) O objeto devedor organiza as informações sobre o devedor da recorrência.
2.12.7.2.2.1	cpf	s	87734514122	string (CPF) /\d{11}\$/ CPF do usuário devedor (ou preencher CNPJ, se PJ)
2.12.7.2.2.1	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
2.12.7.2.2.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
2.12.7.2.4	calendario	s		object (Informações sobre calendário da recorrência) Informações sobre calendário da recorrência

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.12.7.2.4.1	dataInicial	s	2024-02-01	string <date> (Data estimada de primeiro pagamento.) Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601. Data estimada de primeiro pagamento.
2.12.7.2.4.2	dataFinal	n	2028-09-01	string <date> (Data final da vigência.) Campo opcional que deve ser preenchido para autorizações com vigência pré-definida, devendo ser compatível com os valores informados em tipoFrequencia e a dataInicialRecorrencia. Não deve ser preenchido para autorizações por tempo indeterminado. Trata-se de uma data, no formato YYYY-MM-DD, segundo ISO 8601.
2.12.7.2.5	periodicidade	s	MENSAL	string (Periodicidade das cobranças recorrentes.) Enum: "SEMANAL" "MENSAL" "TRIMESTRAL" "SEMESTRAL" "ANUAL"
2.12.7.2.6	valor	n		object
2.12.7.2.6.1	valorRec	n	300.00	string (Valor da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional, deve ser preenchido apenas quando o valor dos pagamentos for fixo ou não for sujeito a alteração durante a vigência da autorização.
2.12.7.2.6.2	valorMinimoRecebedor	n	100.00	string (Valor mínimo da recorrência) \d{1,10}\.\d{2} Campo opcional. Valor definido pelo usuário recebedor. Se o usuário pagador atribuir um valor máximo para os pagamentos daquela autorização, ele não poderá ser inferior ao piso definido pelo usuário recebedor. Não pode ser preenchido nas autorizações de valor fixo, ou seja, com campo valorRec preenchido.
2.12.7.2.7	recebedor	s		Pessoa Jurídica (object)

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.12.7.2.7.1	ispbParticipante	s	91193552 ou A12B3CD	string (ISPB do usuário pagador.) ^[0-9A-Z]{8}\$ ISPB do usuário pagador.
2.12.7.2.7.1	cnpj	s	92221288310574 ou A1B2C3D4000159	string (CNPJ) ^[0-9A-Z]{14}\$ Não deve ser informado caso o CPF esteja preenchido. Caso o nome do devedor seja informado, é obrigatório o preenchimento do CPF ou do CNPJ. O CNPJ deve ser informado sem pontos ou traços e, quando aplicável, pode ser utilizado no formato alfanumérico.
2.12.7.2.7.2	nome	s	Imobiliária Bom Sucesso	string (Nome) <= 140 characters Nome do usuário devedor.
2.12.7.2.7.3	convenio	n	123456	string (Objeto da autorização) <= 60 characters Campo opcional para o caso de mais de um convênio dentro de um mesmo PSP recebedor, por CNPJ. Se o cliente tiver mais de um convênio cadastrado no BB (para o mesmo CNPJ), o preenchimento do campo é obrigatório.
2.12.7.2.8	politicaRetentativa	s	NAO_PERMITE	string (Política de retentativa pós vencimento da recorrência) Enum: "NAO_PERMITE" "PERMITE_3R_7D"
2.12.7.2.9	atualizacao	s		Array of objects (Histórico de Status) Histórico das mudanças de status da recorrência (do mais antigo para o mais recente)
2.12.7.2.9.1	status	s	CRIADA	string (Status da recorrência) Enum: "CRIADA" "APROVADA" "REJEITADA" "EXPIRADA" "CANCELADA"

Nº	Campo	Obrig	Exemplo	Observações
2.12.7.2.9.2	data	s	2024-01-03T08:30:02.050Z	string <date-time> Data e hora do registro de status atualizado. Respeita RFC 3339.
2.13	ativacao			object (Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.) Dados relacionados à confirmação da ativação da recorrência.
2.13.1	tipoJornada	s	JORNADA_3	string (Jornada de ativação - caminho percorrido pelo usuário pagador) Enum: "JORNADA_1" "JORNADA_2" "JORNADA_3" "JORNADA_4" "AGUARDANDO_DEFINICAO" JORNADA_1: notificação (push) JORNADA_2: QR Code de recorrência JORNADA_3: QR Code composto e cobrança imediata. Obrigatório o preenchimento do dadosJornada (txid). JORNADA_4: QR Code composto e cobrança com vencimento ou estática AGUARDANDO_DEFINICAO: entre a criação e a ativação
2.13.2	dadosJornada	n		object (cobrança imediata vinculada à Jornada 3) Dado de preenchimento obrigatório quando Jornada 3. Este campo deve ser removido pelo PSP Recebedor quando a ativação for realizada pelas jornadas 1, 2 ou 4.
2.13.2.1	txid	s	33beb661beda44a8928fef47dbeb2dc5	string (Id da Transação) [a-zA-Z0-9]{26,35} Identificador da transação. O txid é único por CPF/CNPJ do usuário recebedor. Cabe ao PSP recebedor validar essa regra na API Pix.

Response - 403 Requisição de participante autenticado que viola alguma regra de autorização

Response - 404 Recurso solicitado não foi encontrado